

MEGATANK DRUCKER

CANON MAXIFY GX4050
TECHNISCHE DATEN

FUNKTIONEN

WLAN, LAN, Drucken, Kopieren,
Scannen, Faxen & Cloud



Technische Spezifikationen im Detail

Allgemeine Technischen Daten

Funktionen	WLAN, LAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen & Cloud
------------	--

Drucker Spezifikationen

Druckauflösung	Bis zu 600 x 1.200 dpi ¹
Druckränder (Min.)	Oben: 3 mm, Unten: 5 mm, Links und Rechts: jeweils 3,4 mm
Drucktechnologie	1 Druckkopf Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks
Druckgeschwindigkeit SW	Ca. 18,0 ISO-Seiten/Min. ²
Druckgeschwindigkeit Farbe	Ca. 13,0 ISO-Seiten/Min. ³
Druck der ersten Seite	Schwarzweiß: 8 Sek. (aus Bereitschaft/einseitig) ⁴ Farbe: 9 Sek. (aus Bereitschaft/einseitig) ⁵
Beidseitiger Druck (Duplex)	Automatischer Duplexdruck (A4, Letter – Normalpapier, Einzug hinten und nur Kassette)

TONER ACTIV e.K. | Molitorstr. 10 | 63456 Hanau

Verbrauchsmaterialien und Reichweite

Standard-Tintenflaschen	GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y
Wartungskassette	MC-G03 (vom Benutzer austauschbar)
Reichweite der Tintenflasche (Normalpapier)	Druck eines A4-Farbdokuments ⁶ Schwarz: 6.000 Seiten (Sparsam-Modus: 9.000 Seiten) ⁷ Farbe: 14.000 Seiten (Sparsam-Modus: 21.000 Seiten) ⁸ * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Unterstützte Papiermedien

Papiersorten	Normalpapier, Red Label Superior 80 g/m ² (WOP111), Canon Océ Office Colour Paper 80 g/m ² (SAT213), Professional Fotopapier Luster (LU-101), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Fotopapier Matt (MP-101), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) High Resolution Paper (HR-101N), Umschläge, Fotopapier Plus Semi-gloss (SG-201), Restickable Photo Paper (RP-101), Magnetic Photo Paper (MG-101) Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101), Double sided Matte Paper (MP-101D),
Papiervorrat	Papiereinzug hinten: Bis zu 100 Blatt (Normalpapier) Kassette: Bis zu 250 Blatt (Normalpapier) Gerader Papiereinzug hinten: 1 Blatt ADF: A4, LTR = 35, LGL = 5, Sonstige= 1
Papiergröße	Einzug hinten: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Quadrat 127 x 127 mm), Umschläge (DL, COM10), Individuelle Formate (Breite 89 - 216 mm, Länge 127 - 1.200 mm) Papierkassette: A4, A5, B5, LTR [Individuelle Formate] Breite 148 - 215,9 mm, Länge 210 - 297 mm Gerader Papiereinzug hinten: A4, B5, LTR [Individuelle Formate] Breite 89 - 215,9 mm, Länge 127 - 1.200 mm ADF: A5, A4, LTR, LGL

Scanfunktionen

Scannertyp	Flachbett-Farbscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF)
Scangeschwindigkeit (200 dpi)	Simplex 7,1 ISO-Seiten/Min. in Farbe ⁹
Scanauflösung (optisch)	1.200 x 2.400 dpi ¹⁰
Zeilen-Scangeschwindigkeit	Farbe: 3,5 ms/Zeile (300 dpi) ¹¹ Graustufen: 1,5 ms/Zeile (300 dpi) ¹²
Farbtiefe (Intern / Extern)	Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit
Maximale Scanfläche	Vorlagenglas: A4/Letter (216 x 297 mm) ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

TONER ACTIV e.K. | Molitorstr. 10 | 63456 Hanau

Kopierer Spezifikationen

Kopiergeschwindigkeit	sFCOT (Farbe): ca. 17,0 Sek. ¹³ sESAT (Farbe): ca. 11,1 ISO-Seiten/Min. ¹⁴ ESAT/Simplex ADF (Farbe): ca. 7,4 ISO-Seiten/Min. ¹⁵ ESAT/Simplex ADF (S/W): ca. 15,2 ISO-Seiten/Min. ¹⁶
Kopierqualität	3 Stufen (Sparsam, Standard, Hoch)
Intensitätsanpassung	9 Positionen, automatische Intensität (AE Kopie)
Mehrfach-Kopie	99 Kopien (Max.)
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Sortieren (nur per ADF), Rahmen löschen (nur per Flachbett), Ausweiskopie
Verkleinerung/Vergrößerung	25 – 400 % Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

Fax Technische Daten

Typ	Super G3 / Farbe
Einleseauflösung	SW: 8 Punkte x 3,85 Zeilen/mm (Standard) 8 Punkte x 7,7 Zeilen/mm (Fein) 300 dpi x 300 dpi (Extra Fein) Farbe: 200 x 200 dpi
Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	Schwarzweiß: ca. 3 Sek. ¹⁷ Farbe: ca. 1 Min. ¹⁸
Modemgeschwindigkeit	Maximal 33,6 Kbps (automatische Rückschaltung)
Druckformate	A4, LTR, LGL
Faxspeicher	Ca. 250 Seiten ¹⁹
Automatische Wahl	Kurzwahlspeicher: bis zu 100 Gegenstellen Gruppenwahl: bis zu 99 Gegenstellen

Schnittstelle

Display	6,7cm (2,7 Zoll) LCD (Touchscreen, Farbe)
Displaysprachen	33 Sprachen: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Slowenisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Rumänisch, Bulgarisch, Türkisch, Griechisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Thailändisch, Vietnamesisch

TONER ACTIV e.K. | Molitorstr. 10 | 63456 Hanau

Verbindungsoptionen

Standardschnittstelle	USB Hi-Speed (Typ B) Ethernet: 10/100 Mbit/s (automatische Umschaltung) WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a/ac ²⁰ WLAN-Sicherheit: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)* * IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) WLAN-Frequenzband: 2,4 und 5 GHz Unterstützte SMB-Versionen: SMB3.0.0, SMB3.0.2 und SMB3.1.1
Apps für Mobilgeräte	Canon PRINT Inkjet/SELPHY App ²¹ Easy-PhotoPrint Editor App ²² Creative Park App ²³
Drucker-Features	Easy-PhotoPrint Editor Software ²⁴ PIXMA Cloud Link ²⁵ Canon Print Service Plugin (Android) ²⁶ Apple AirPrint ²⁷ Wi-Fi Direct ²⁸ Mopria (Android) ²⁹
Unterstützung für Sprachassistenten und Automatisierung	Amazon Alexa ³⁰ Google Assistant ³¹

Software

Kompatible Betriebssysteme	Windows 11, Windows 11 ARM, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden. Nur Treiber und IJ Printer Assistant Tool: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022. Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel Mac: macOS 10.14.6 ~ macOS 10.15, macOS 11, macOS 12> Chrome OS Mobilgerät-Betriebssysteme: iOS®, iPadOS, Android ³²
Minimum Systemanforderungen	Windows: mindestens 1,5 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.
Software im Lieferumfang	Druckertreiber IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

TONER ACTIV e.K. | Molitorstr. 10 | 63456 Hanau

Allgemeine Angaben

Gewicht	Ca. 9,5 kg
Abmessungen (B x T x H)	Abmessungen (B x T x H) mit eingezogenen Fächern: 399 x 417 x 251 mm Abmessungen (B x T x H) mit ausgefahrenen Fächern: 399 x 719 x 304 mm
Geräuscentwicklung	Ca. 49,0 dB(A) ³³
Empfohlene Betriebsumgebung	Betriebsumgebung: 5-35 °C Betriebsumgebung: 10-90 % (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100–240 V, 50–60 Hz
Monatliches monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Bis zu 33.000 Seiten
Stromverbrauch	Ausgeschaltet: ca. 0,1 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,4 W Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 5 Minuten Kopierbetrieb: ca. 20 W ³⁴ * Die Wartezeit bis zum Übergang in den Standby-Modus kann nicht verändert werden (Lot26).