

TONER ACTIV e.K., Molitorstr. 10, 63456 Hanau

Tel.06181-424070, <https://www.toneractiv.info>, [WebShop](#)

Canon Maxify GX7150 – MegaTank Drucker

Durchschnittliche Betriebskostensparnis von 90% im Vergleich zu den Top 10 Laser- und Tintenstrahldruckern

Für hochwertige Ansprüche in Unternehmen empfohlen. Hier werden Dokumente mit diesem kostengünstigen MegaTank Drucker und nachfüllbaren Tintenbehältern schnell gedruckt.

MEGATANK DRUCKER

CANON MAXIFY GX7150 TECHNISCHE DATEN

Canon

MODELLNUMMERN

MAXIFY GX7150

FUNKTIONEN

WLAN, LAN, Drucken, Kopieren,
Scannen, Faxen & Cloud



○ ● ● ● ● ● ● ●

Technische Daten



Funktionen

Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
mit Duplex-ADF und LAN/WLAN



High Page Yield

Druckleistung (Standard)¹

6.000 (Schwarz) oder 14.000 (Farbe)



Economy mode

Druckleistung (Sparsam-Modus)²

9.000 (Schwarz) oder 21.000 (Farbe)



Display

6,9 cm aufstellbarer LCD-Farb-
Touchscreen



Fast Printing

Hohe Druckgeschwindigkeiten³

Schwarzweiß: 24,0 ISO-Seiten/Minute
Farbe: 15,5 ISO-Seiten/Minute



50-sheet ADF

ADF

50-Blatt-ADF (beide Seiten in einem
Durchgang scannen)



Connectivity

Verbindungsoptionen

USB, WLAN (2,4 GHz und 5 GHz), Ethernet



Abmessungen

399 x 410 x 314 mm

Technische Spezifikationen im Detail

Allgemeine Technischen Daten

Modellnummern	MAXIFY GX7150
Funktionen	WLAN, LAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen & Cloud

Drucker Spezifikationen

Druckauflösung	Bis zu 600 x 1.200 dpi ¹
Druckränder (Min.)	Oben: 5 mm, Unten: 5 mm, Links und Rechts: je 5 mm
Drucktechnologie	1 Druckkopf Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks
Druckgeschwindigkeit SW	Ca. 24,0 ISO-Seiten/Min. ²
Druckgeschwindigkeit Farbe	Ca. 15,5 ISO-Seiten/Min. ³
Druck der ersten Seite	S/W: 5,5 Sek. (aus Bereitschaft) ⁴ Farbe: 7 Sek. (aus Bereitschaft) ⁵
Beidseitiger Druck (Duplex)	Automatischer Duplexdruck (A4, Letter – Normalpapier (64 g/m ²), Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Océ Office Colour Paper (SAT213))

Verbrauchsmaterialien und Reichweite

Standard-Tintenflaschen	GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y
Wartungskassette	MC-G01 (vom Benutzer austauschbar)
Reichweite der Tintenflasche (Normalpapier)	Druck eines A4-Farbdokuments ⁶ Schwarz: 6.000 Seiten (Sparsam-Modus: 9.000 Seiten) ⁷ Farbe: 14.000 Seiten (Sparsam-Modus: 21.000 Seiten) ⁸ * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Unterstützte Papiermedien

Papiersorten	Normalpapier (64–105 g/m ²), Red Label Superior 80 g/m ² (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m ² (SAT213) Professional Fotopapier Luster (LU-101), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Fotopapier Matt (MP-101), Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501) High Resolution Paper (HR-101N), Umschläge, Fotopapier Plus Semi-gloss (SG-201), Restickable Photo Paper (RP-101) Magnetisches Fotopapier (MG-101) Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101), Double sided Matte Paper (MP-101D),
Papiervorrat	Papiereinzug hinten: Bis zu 100 Blatt (Normalpapier) Kassette 1: bis zu 250 Blatt (Normalpapier) Kassette 2: bis zu 250 Blatt (Normalpapier) ADF: A4, A5, LTR: 50 Blatt, LGL: 10 Blatt
Papiergröße	Einzug hinten: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Quadrat 127 x 127 mm), Umschläge (DL, COM10), Individuelle Formate (Breite 89–216 mm, Länge 127–1.200 mm) Kassette 1: A5, B5, A4, LTR Kassette 2: A4, LTR ADF: A4, A5, LTR
Papiergewicht	Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64 g/m ² bis 105 g/m ² oder unterstütztes Canon Fotopapier Canon Papier: maximales Papiergewicht: Ca. 265 g/m ² (Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)) Kassette 1: Normalpapier: 64 bis 105 g/m ² Kassette 2: Normalpapier: 64 bis 105 g/m ²

Scanfunktionen

Scannertyp	Farbscanner mit CIS-Sensor und automatischem Duplex-Dokumenteneinzug (ADF)
Scangeschwindigkeit (200 dpi)	Einseitig. 22,1 ISO-Seiten/Minute (Farbe) ⁹ Einseitig. 22,1 ISO-Seiten/Minute (S/W) ¹⁰
Scanauflösung (optisch)	1.200 x 1.200 dpi ¹¹
Zeilen-Scangeschwindigkeit	Farbe: 1,4 ms/Zeile (300 dpi) Graustufen: 1,4 ms/Zeile (300 dpi) ¹²
Farbtiefe (Intern / Extern)	Farbe: RGB jeweils 8 Bit Graustufen: 8 Bit
Maximale Scanfläche	Vorlagenglas: A4/Letter (216 x 297 mm) ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

Kopierer Spezifikationen

Kopiergeschwindigkeit	sFCOT/Simplex (Farbe): ca. 12 Sek. ¹³ sESAT/Simplex (Farbe): ca. 12,7 ISO-Seiten/Min. ¹⁴ ESAT/Simplex ADF (Farbe): ca. 12,2 ISO-Seiten/Min. ¹⁵ ESAT/Simplex ADF (S/W): ca. 22,2 ISO-Seiten/Min. ¹⁶
Kopierqualität	3 Stufen (Sparsam, Standard, Hoch)
Intensitätsanpassung	9 Stufen (automatische Anpassung verfügbar, Automatische Belichtung Kopie)
Mehrfach-Kopie	99 Kopien (Max.)
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, manuelle beidseitige Kopie mit ADF, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Sortieren (nur per ADF), Rahmen löschen (nur per Flachbett), Ausweiskopie
Verkleinerung/Vergrößerung	25 – 400 % Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

Fax Technische Daten

Typ	Super G3 / Farbe
Einleseauflösung	Schwarzweiß: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm (Standard) 8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm (Fein) 300 dpi x 300 dpi (Extra Fein) Farbe: 200 x 200 dpi
Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	Schwarzweiß: ca. 3 Sek. ¹⁷ Farbe: ca. 1 Min. ¹⁸
Modemgeschwindigkeit	Maximal 33,6 Kbps (automatische Rückschaltung)
Faxspeicher	Ca. 250 Seiten ¹⁹
Automatische Wahl	Kurzwahlspeicher: bis zu 100 Gegenstellen Gruppenwahl: bis zu 99 Gegenstellen

Schnittstelle

Display	6,9 cm (2,7 Zoll) LCD (Touchscreen, Farbe)
Displaysprachen	33 Sprachen: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Slowenisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Rumänisch, Bulgarisch, Türkisch, Griechisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Thailändisch, Vietnamesisch

Verbindungsoptionen

LAN	Kommunikationsprotokoll: SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6) TLS 1.3/1.2/1.1/1.0 Unterstützte Standards: IEEE802.3u (1000BASE-T) / IEEE802.3 (10BASE-T) Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Mbit/s / 100 Mbit/s (automatische Umschaltung) Sicherheit: IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
WLAN	Kommunikationsprotokoll: SNMP/ HTTP/ TCP/ IP (IPv4/IPv6) Unterstützte Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac ²⁰ Frequenzbandbreite: 2,4 GHz / 5 GHz Reichweite: Innenraum 50 m ※ Abhängig von Übertragungsgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen Sicherheit: WPA-PSK(AES) WPA2-PSK (AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)* * IEEE802.1X(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) verfügbar

Software

Kompatible Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Betriebssystem garantiert werden. Druckertreiber und IJ Printer Assistant Tool unterstützen die folgenden Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 und Windows Server 2025. Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel Mac: macOS Big Sur 11.7.6 – macOS Sequoia 15 Mobilgerät-Betriebssysteme: iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS²⁷
Minimum Systemanforderungen	Windows: mindestens 1,5 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz
Software im Lieferumfang	Druckertreiber IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (Download)²⁸ Easy-Layout Editor (als Download verfügbar) Wi-Fi Connection Assistant (als Download verfügbar) Quick Utility Toolbox (als Download verfügbar) PosterArtist Lite (nur Windows – als Download verfügbar)

Allgemeine Angaben

Gewicht	Ca. 13,1 kg
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 399 x 410 x 314 mm (eingezogene Fächer) Ca. 399 x 645 x 387 mm (ausgefahrene Fächer)
Geräuscentwicklung	Ca. 49,0 dB(A) ²⁹
Empfohlene Betriebsumgebung	5–35 °C, 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100–240 V, 50–60 Hz
Monatliches monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Bis zu 45.000 Seiten
Stromverbrauch	Kopierbetrieb: ca. 21 W³⁰ Ausgeschaltet: ca. 0,06 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,5 W Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus*: 5 Minuten 3 Sekunden * Die Wartezeit bis zum Übergang in den Standby-Modus kann nicht verändert werden (gemäß ErP Lot 26 Bestimmungen)
Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)	0,165 kWh ³¹